オットーボック装具　取扱説明書 ②　（製品篇）
4026・4074 ダイアゴナルシリーズ /4084・4085　サムフォームシリーズ

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書①（基本篇）と取扱説明書②（製品篇）をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。
また取扱説明書①②は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

【適応・用途・特徴】

『4026 ダイアゴナル　コンフォート』・『4074 ダイアゴナル　ショート 』は、拇指 CM 関節の支持と保護を、『4084 サムフォーム　ショート』・『4085 サムフォーム　ロング』は、拇指の CM 関節および中手指節関節の支持と保護をする装具のシリーズです。

4026 ダイアゴナル コンフォート

ソフトな伸縮素材と拇指側に内蔵されたスパイラルステーにより、拇指を支持して保護します。フィット感のある素材を使用することで、装着したまま事務などの軽作業をすることも可能です。

4026

4074 ダイアゴナル　ショート

コシのある強めの伸縮素材と拇指側に内蔵されたスパイラルステーにより、拇指の CM 関節と中手指節関節をしっかり支持して保護します。

4074

4084 サムフォーム ショート /4085 サムフォーム ロング

個々に合わせて成形した熱可塑性のプラスチックステーを拇指ポケットに内蔵することで、拇指 CM 関節周囲を広くサポートすることができます。本体にはネオプレン素材を採用し、伸縮性と保温性が得られます。

サムフォーム ロングは、サムフォーム ショートより本体が約 3cm 長く、手関節まで覆える ロングタイプですので、より広い範囲でしっかりとサポートできます。

4084

4085

⚠ 注意　● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。

【サイズの選び方】　各製品ごとに、左右、サイズを選択してください。　（一箱 :1 個入り）

発注品番				右左/サイズ		適用範囲	
ﾀﾞｲｱｺﾞﾅﾙ ｺﾝﾌｫｰﾄ	ﾀﾞｲｱｺﾞﾅﾙ ｼｮｰﾄ	ｻﾑﾌｫｰﾑ ｼｮｰﾄ	ｻﾑﾌｫｰﾑ ﾛﾝｸﾞ			手首周径(cm)	計測位置
4026=R-XS	4074=R-XS	4084=R-XS	4085=R-XS	右	XS	13.0～14.0	
4026=R-S	4074=R-S	4084=R-S	4085=R-S		S	14.0～16.0	
4026=R-M	4074=R-M	4084=R-M	4085=R-M		M	16.0～18.0	
4026=R-L	4074=R-L	4084=R-L	4085=R-L		L	18.0～20.0	
4026=R-XL	4074=R-XL	4084=R-XL	4085=R-XL		XL	20.0～22.0	
4026=L-XS	4074=L-XS	4084=L-XS	4085=L-XS	左	XS	13.0～14.0	
4026=L-S	4074=L-S	4084=L-S	4085=L-S		S	14.0～16.0	【サイズの測り方】
4026=L-M	4074=L-M	4084=L-M	4085=L-M		M	16.0～18.0	イラストのように手首の周径を測ります。
4026=L-L	4074=L-L	4084=L-L	4085=L-L		L	18.0～20.0	
4026=L-XL	4074=L-XL	4084=L-XL	4085=L-XL		XL	20.0～22.0	

・　計測値が 2 サイズにまたがる場合は、大きい方のサイズをお選びください。

【調整方法と装着手順】

⚠ 注意　● 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとした医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。

装着前に取扱説明書①基本篇の【使用上の注意―必ずお読みください―】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。

1．**4026 ダイアゴナル　コンフォート /4074 ダイアゴナル　ショート**（写真 1- ①～写真 1- ③ は 4074、右手の装着手順です。）

1- ①

1- ②

① 拇指部分以外の面ファスナーを外してください。（1- ①）

② 拇指部分に拇指を通し、本体を手首に回した後、拇指部分に内蔵されているスパイラルステーを適切な位置に合わせ、手首の面ファスナーを留めてください。（1- ②）

1- ③

③ 必要に応じ、拇指部分のストラップを調整してください。（1- ③）

④ 下の写真の通り、正しく装着できているかを確認し、必要に応じて、ズレ、ゆるみ、締め付けすぎなどがないように装着状態を調整してください。（1- ④）

1- ④ 4026 手の甲側

1- ④ 4026 手掌側

1- ④ 4074 手の甲側

1- ④ 4074 手掌側

2. 4084 サムフォーム ショート /4085 サムフォーム ロング】 （写真2- ①～写真2- ③は 4084 の装着手順です。）

サムフォーム ショート と サムフォーム ロング の本体は、付属の熱可塑性プラスチックシートを拇指 CM 関節周囲に合わせて支持体として成形し、内蔵することができます。下記手順を参考に成形を行ってください。

2- ①

2- ②

2- ③

① 全ての面ファスナーを外し、拇指ポケットに付属の熱可塑性プラスチックシートが挿入されているか確認してください。（2- ①）

② 拇指ポケットに75℃程度のお湯を注いでください。熱可塑性プラスチックシートが軟らかくなっていることを確認し、お湯を捨ててください。また、余分な水滴は拭き取ってください。（2- ②）

③ 柔らかい状態の本体を装着し、プラスチックシートを適切な位置に合わせて、慎重に面ファスナーを留めてください。上から包帯などで軽く押さえると、高いフィット性が得られます。完全に硬くなったことを確認しましたら、（ 成形 ）完了です。（ 2- ③）

④ 下の写真の通り、正しく装着できているかを確認し、必要に応じ、ズレ、ゆるみ、締付けすぎなどがないように全体の装着状態、拇指ストラップなどを調整してください。（ 2- ④）

2- ④ 4084 手の甲側

2- ④ 4084 手掌側

2- ④ 4085 手の甲側

2- ④ 4085 手掌側

【お手入れ方法と注意事項】

⚠ 注意	● お手入れをされる場合には、取扱説明書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。

・お手入れ前に、すべての面ファスナーを閉じてください。

【品質表示】

4026 ダイアゴナル コンフォート	本体：ナイロン、ポリウレタン / スパイラルステー：鉄
4074 ダイアゴナル ショート	本体：レーヨン、合成ゴム、ポリエステル / スパイラルステー：鉄
4084 サムフォーム ショート	本体：ネオプレン、ナイロン / 熱可塑性プラスチックステー：サーボキャスト
4085 サムフォーム ロング	本体：ネオプレン、ナイロン / 熱可塑性プラスチックステー：サーボキャスト

お問合わせ先

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入販売元
オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp
〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112